



BARRICADA PLÁSTICA

Las barricadas se utilizarán para hacer cierres parciales o totales de calzadas o de carriles. Se colocaran perpendicularmente al eje de la vía, obstruyendo la calzada o los carriles inhabilitados para la circulación del tránsito vehicular.

Cuando la calzada esté obstruida totalmente por la barricada, se deberá colocar en la parte superior la señal SR-102 – Desvío.

Dimensiones: 2360mm x 784mm x 1511mm

Materiales: Polietileno

Colores: Naranja acido.

Proceso: Rotomoldeo.

Franjas: Reflectivo tipo III.

PIEZA	CANT.
TABLON CABALLETE 2,35 m	3
BASE CABALLETE TRIPLE	2

VENTAJAS:

- Útil para acordonar obras y eventos
- Fácil de armar y desarmar.
- Señalización del tramo en reparación en rectas y curvas.
- Resistente a los golpes y al mal trato.
- Portátil, fácil de transportar y almacenar.



Franjas en las barreras en colores alternados blanco y naranja, con una inclinación hacia el piso de 45grados en la dirección del paso de los vehículos.

NORMAS TÉCNICAS: cumple con el manual de señalización vial – dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, adoptado por el ministerio de transporte mediante la resolución No. 1050 del 5 de mayo de 2004, (capitulo 4) Numeral 4.3.1 Barricadas.

Cali - Colombia

Calle 47B Norte # 3N -24 B. Vipasa Tel. 655 0894 -95 Móvil: 3173669491-85

E-Mail info@hlserviciosintegrales.com

www.hlserviciosintegrales.com