

FLASHER SOLAR



USOS: Se recomienda su utilización en cualquier circunstancia en donde por disminución de visibilidad, se requiera advertir de una situación en particular:

- Áreas en construcción, aseguramiento de áreas peligrosas de trabajo.
- Canalización vehicular y/o peatonal en áreas de trabajo o comerciales.
- Ideal como orientador en ambientes de baja visibilidad por lluvia o nieblas.
- Indicado para demarcar áreas de aproximación, prohibición, aislamiento, segregación confinamiento, etc.

RECOMENDACIONES:

- Debe ser utilizado siempre con el señalizador.
- Tiempo de carga sugerido 12 horas el equivalente a la duración de la luz del día.
- Tiempo de funcionamiento de 60 horas para el flasher continuo, tiempo equivalente a 5 noches y 120 horas para el flasher intermitente, tiempo equivalente a 10 noches.
- Para que conserve su carga eléctrica, durante los momentos en que no se requiera su utilización debe ser apagado previamente mediante su dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tipo	Dimensiones	Fuente de luz (led)	Batería	Celda Solar	Corriente de Descarga	Tiempo de Descarga	Material de Fabricación
CONTINUO	170x250x50 (mm)	2000 mcd (milicandelas) x 10 unidades (Blanco)	(1) 1.2 V x 2200 mA	4.0V x 85 mA/hr	15 mA/hr	60 horas (5 noches)	Polipropileno Reforzado
INTERMITENTE		2000 mcd (milicandelas) x 10 unidades (Rojo)			7.5 mA/hr	120 horas (10 noches)	

Cali - Colombia

Calle 47B Norte # 3N -24 B. Vipasa Tel. 655 0894 -95 Móvil: 3173669491-85

E-Mail info@hlserviciosintegrales.com

www.hlserviciosintegrales.com